

FUSORE PER CERA - CAPACITÀ 70 LITRI

Acciaio inox AISI 304 a doppia parete - Riscaldamento elettrico termostato 30-120 °C



DESCRIZIONE

Fusore professionale per cera con capacità nominale di 70 litri, realizzato in acciaio inox AISI 304 a doppia parete e dotato di isolamento termico esterno. Il riscaldamento è elettrico e termostato, con controllo manuale della temperatura da 30 a 120 °C.

Il riscaldamento indiretto avviene tramite acqua nell'intercapedine. Il fusore consente di liquefare rapidamente la cera e mantenerla pronta per lavorazioni successive, tra cui la fabbricazione di fogli cerei e candele.

È fornito con supporto metallico verniciato, rubinetti e coperchio. Utilizzando nell'intercapedine olio diatermico idoneo, in luogo dell'acqua, può essere impiegato per trattamenti termici della cera a temperature più elevate, nel rispetto delle istruzioni e delle prescrizioni di sicurezza del produttore.

Riferimento articolo: Art. 7411

DATI TECNICI

Caratteristica	Valore
Fabbricazione	Acciaio inox AISI 304
Diametro interno	350 mm
Diametro esterno	470 mm
Altezza interna	650 mm
Altezza esterna	750 mm
Capacità nominale	70 L
Capacità olio diatermico	50 L
Campo di regolazione temperatura	30-120 °C
Assorbimento elettrico	2000 W
Rubinetti	Ø 1"
Peso	28 kg
Protezione anti-calore	Polietilene

Dati tecnici ripresi dalla documentazione del produttore per Art. 7411. Utilizzare nel rispetto delle istruzioni e prescrizioni di sicurezza del produttore.

PROREUSE SRLS - eShop-Candelx | www.eshop-candelx.com

Scheda tecnica commerciale - Fusore per cera 70 L - Art. 7411